



Abluftset mit Absaugarm 5m in Schlauchausführung / einteiliger Ausleger

Abluftset mit Absaugarm 5m in Schlauchausführung / einteiliger Ausleger

- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- Zur Wandmontage oder auf Säulen
- Einsatzbereich überall wo Filterung der abgesaugten Luft nicht zwingend erforderlich ist

Eigenschaften

- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Ventilator aus funkensicherem Siluminguss
- Auf Anfrage auch in Rohrausführung oder bis zu 10m Länge erhältlich||Lieferumfang Abluftsets:- Absaugarm mit Haube
- Wandhalter
- Ventilator
- Motorschutzschalter
- Satz Verbindungsmaterial
- Abluftleitung streckbar von 1,25 – 5,00 m
- Ausblasstutzen mit Vogelschutzgitter
- Ab 5m Version mit Ausleger

Details

- Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- Ab 5m Version besteht die Befestigungsmöglichkeit für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten bis 50 kg am Ausleger mittels integrierter C-Schiene mit Laufwagen = optimal um Stolperfallen zu vermeiden
- Besonders geräuscharm da Gehäuse aus Siluminguss, Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie

Technische Daten

- Anschluss: 400V
- Absaugleistung mit Arm: 950m³/h
- Motorleistung: 750W
- Geräuschpegel: 73dB(A)
- Ansaugrohr-Ø: 150mm



- Auslegerlänge: 2m
- Armlänge: 3m
- Gesamtlänge: 5000mm
- Gewicht: 85kg

Lieferumfang:

- 1x Tragegestell 3,0m
- Ausleger 2m für Absaugarm
- Rohre & Schläuche für Ausleger
- Wandkonsole für Ausleger
- Drehkranz
- Absaughaube
- Wandhalter
- 1x Ventilator 3x400V, 50 Hz
- 1x Motorschutzschalter
- 1x Verbindungsmaterial
- 1x Abluftrohrleitung
- 1x Ausblasstutzen
- 1x Schlauchschelle

Sku : 57532