Abluftset mit Absaugarm 7m in RohrausfÃ¼hrung

Abluftset mit Absaugarm 7m in RohrausfÃ¼hrung

- GroÃ?e Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Dort wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich
- SchweiÃ?rauch, Gase, DÃ¤mpfe, leichte StÃ¤ube||Nutzen|- Geringere Stolpergefahr aufgrund von BefestigungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r Werkzeuge oder DrahtvorschubgerÃ¤ten am Ausleger mit Laufwagen
- Besonders gerÃ¤uscharm da GehÃ¤use aus Siluminguss
- 40 % weniger NachfÃ¼hren des Absaugarms durch strÃ¶mungsoptimiertes Design der Haube
- Anwenderfreundlich durch besonders leichtgÃ¤ngige Bedienung der Haube mit einer Hand
- HÃ¤lt eingestellte Position freitragend durch innenliegendes TrÃ¤gergestÃ¤nge
- Flexibles und schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite

Eigenschaften

- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Innenliegendes Parallelogramm-TrÃ¤gergestÃ¤nge mit FederunterstÃ¼tzung
- Als Schlaucharm: Polyestergewebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweiÃ?ter Stahldrahtspirale
- Als Rohrarm: Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible SchlauchstÃ¼cke
- Ventilator aus funkensicherem Siluminguss
- Ausleger mit 50 kg Tragkraft
- Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen

Lieferumfang

- 1x Tragegestell mit Rohren
- Ausleger 3m fÃ¼r Absaugarm
- Rohre & SchlÃ¤uche fÃ¼r Ausleger
- Wandkonsole fÃ¼r Ausleger
- Drehkranz
- Absaughaube
- Wandhalter
- Halterung fÃ¼r Absaugarm
- 1x Ventilator 3x400V, 50 Hz
- 1x Motorschutzschalter
- 1x Verbindungsmaterial
- 1x Abluftrohrleitung
- 1x Rohrnippel NW160
- 1x Ausblasstutzen

- 1x Schlauchschelle

Varianten

- Verschiedene ArmlÃ¤ngen und -ausfÃ¼hrungen
- Weitere Anschlussspannungen

Details

- LeichtgÃ¤ngige Bedienung
- GroÃ?er Erfassungsbereich

Technische Daten

- Anschluss: 400V
- Ventilatorleistung: 2200mÂ³/h
- Absaugleistung mit Arm: 1000mÂ³/h
- Motorleistung: 1100W
- GerÃ¤uschpegel: 73dB(A)
- Ansaugrohr-Ã?: 150mm
- AuslegerlÃ¤nge: 3m
- ArmlÃ¤nge: 4m
- GesamtlÃ¤nge: 7000mm
- Gewicht: 107kg

Sku : 57537