



Abluftset mit Absaugarm 7m in Rohrausführung

Abluftset mit Absaugarm 7m in Rohrausführung

- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Dort wo Filterung der Luft nicht zwingend erforderlich
- Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube|Nutzen|- Geringere Stolpergefahr aufgrund von Befestigungsmöglichkeiten für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten am Ausleger mit Laufwagen
- Besonders geräuscharm da Gehäuse aus Siluminguss
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Anwenderfreundlich durch besonders leichtgängige Bedienung der Haube mit einer Hand
- Hält eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge
- Flexibles und schnelles Arbeiten aufgrund hoher Reichweite

Eigenschaften

- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Innenliegendes Parallelogramm-Trägergestänge mit Federunterstützung
- Als Schlaucharm: Polyesterwebeschlauch, PVC beschichtet und mit eingeschweißter Stahldrahtspirale
- Als Rohrarm: Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr, drei flexible Schlauchstücke
- Ventilator aus funkensicherem Siluminguss
- Ausleger mit 50 kg Tragkraft
- Ausleger mit integrierter C-Schiene mit Laufwagen

Lieferumfang

- 1x Tragegestell mit Rohren
- Ausleger 3m für Absaugarm
- Rohre & Schläuche für Ausleger
- Wandkonsole für Ausleger
- Drehkranz
- Absaughaube
- Wandhalter
- Halterung für Absaugarm
- 1x Ventilator 3x400V, 50 Hz
- 1x Motorschutzschalter
- 1x Verbindungsmaterial
- 1x Abluftrohrleitung
- 1x Rohrnippel NW160
- 1x Ausblasstutzen



- 1x Schlauchschelle

Varianten

- Verschiedene Armlängen und -ausführungen
- Weitere Anschlussspannungen

Details

- Leichtgängige Bedienung
- Großer Erfassungsbereich

Technische Daten

- Anschluss: 400V
- Ventilatorleistung: 2200m³/h
- Absaugleistung mit Arm: 1000m³/h
- Motorleistung: 1100W
- Geräuschpegel: 73dB(A)
- Ansaugrohr-Ø: 150mm
- Auslegerlänge: 3m
- Armlänge: 4m
- Gesamtlänge: 7000mm
- Gewicht: 107kg

Sku : 57537