



## Abricht-Dickenhobel ADH 200 AS

### Abricht-Dickenhobel ADH 200 AS

- Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- Zum winkelligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholz, Brettern und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- Automatischer Werkstückvorschub
- Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 90 bis +45°
- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- Umsteckbare Späne-Absaughaube

### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 790 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 470 mm
- Höhe (Produkt) ca. 465 mm
- Gewicht (Netto) ca. 29 kg
- Abrichttisch Länge 737 mm
- Abrichttisch Breite 210 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 2 mm
- Abrichtanschlag Länge 590 mm
- Abrichtanschlag Höhe 102 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 – 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 58 mm
- Dickentisch Länge 350 mm
- Dickentisch Breite 204 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 5 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 120 mm
- Leistung Antriebsmotor 1,5 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 50 mm
- Anzahl Hobelmesser 2 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 8500 min<sup>-1</sup>
- Hobelbreite max. 204 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min



## Lieferumfang

- Umsteckbare Späne-Absaughaube
- Integrierte Absaugung
- Späneauffangsack
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- Schiebestock

## Ausstattung

- Absaugung integriert

**Sku :** 5905200