



## Abricht-Dickenhobel ADH 250

### Abricht-Dickenhobel ADH 250

- Ideal fÄ¼r den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- Zum winkelligen FÄ¼gen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholz, Brettern und Leisten
- Einfache und prÄ¼zise Verstellung der Spanabnahme beim maÄ¼genauen Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- Automatischer WerkstÄ¼ckvorschub
- Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die HolzoberflÄ¼che
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 90 bis +45°
- Abrichttisch aus gefrÄ¼stem Aluminiumguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- Umsteckbare SpÄ¼ne-Absaughaube

### Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1105 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 550 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 570 mm
- Gewicht (Netto) ca. 40 kg
- Abrichttisch LÄ¼nge 1050 mm
- Abrichttisch Breite 260 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 2 mm
- Abrichtanschlag LÄ¼nge 610 mm
- Abrichtanschlag HÄ¼he 122 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 â?? 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 80 mm
- Dickentisch LÄ¼nge 450 mm
- Dickentisch Breite 254 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 6 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 160 mm
- Leistung Antriebsmotor 1,5 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 50 mm
- Anzahl Hobelmesser 2 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 8500 minÄ¼<sup>-1</sup>
- Hobelbreite max. 254 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Skü : 5905250