



Abricht-Dickenhobel ADH 25C (400 V)

- Zum winkligen FÄ¼gen (90°) und plangenaueu Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und prÄ¼zise Verstellung der Spanabnahme beim maÃ¼genauen Dickenhobeln
- Abricht- und Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener OberflÄ¼che
- Streifenhobelmesserwelle mit drei HSS-Messern
- Aluminium Abrichtanschlag um 45° neigbar
- Integrierte, umklappbare SpÄ¼ne-Absaughaube

Technische Daten

- LÄnge (Produkt) ca. 1100 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 700 mm
- Höhe (Produkt) ca. 980 mm
- Gewicht (Netto) ca. 142 kg
- Abrichttisch LÄnge 1090 mm
- Abrichttisch Breite 255 mm
- Arbeitshöhe 860 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90° - 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 100 mm
- Dickentisch LÄnge 600 mm
- Dickentisch Breite 248 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 5 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 195 mm
- Spanabnahme max. Dicke 2 mm
- Aufnahmeleistung 1,5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 75 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 4000 min⁻¹
- Hobelbreite max. 250 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min

Sku : 5904003