



Abricht-Dickenhobel ADH 26C (230 V)

Abricht-Dickenhobel ADH 26C (230 V)

- Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube

Ausstattungsdetails

- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- Zeitsparend
- Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über ein Handrad

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1120 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 630 mm
- Höhe (Produkt) ca. 960 mm
- Gewicht (Netto) ca. 170 kg
- Abrichttisch Länge 1120 mm
- Abrichttisch Breite 275 mm
- Arbeitshöhe 830 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 – 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser Abrichte 100 mm
- Dickentisch Länge 545 mm
- Dickentisch Breite 258 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 5 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 225 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3 mm
- Leistung Antriebsmotor 1,7 kW
- Aufnahmeleistung 2,3 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz



- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 70 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5200 min⁻¹
- Hobelbreite max. 258 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5,5 m/min

Sku : 5904026