



Abricht-Dickenhobel ADH 26C (230 V)

Abricht-Dickenhobel ADH 26C (230 V)

- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und prĤzise Verstellung der Spanabnahme beim maÄ?genauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90Ű bis +45Ű
- GroÃ?dimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- GroÃ?er Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube

Ausstattungsdetails

- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- Zeitsparend
- Die TischhĶhenverstellung erfolgt einfach und bequem über ein Handrad

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1120 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 630 mm
- Höhe (Produkt) ca. 960 mm
- Gewicht (Netto) ca. 170 kg
- Abrichttisch LĤnge 1120 mm
- Abrichttisch Breite 275 mm
- Arbeitshöhe 830 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 â?? 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser Abrichte 100 mm
- Dickentisch LĤnge 545 mm
- Dickentisch Breite 258 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 5 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 225 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3 mm
- Leistung Antriebsmotor 1,7 kW
- Aufnahmeleistung 2,3 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz



- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 70 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5200 min╻¹
- Hobelbreite max. 258 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5,5 m/min

Sku: 5904026