



Abricht-Dickenhobel ADH 3050 (230V)

Abricht-Dickenhobel ADH 3050 (230V)

- Zum winkelligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- Automatischer Werkstückvorschub
- Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Absaugung im Unterbau integriert
- Serienmäßig mit Fahrwerk
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- Platzsparend durch kompakte Bauweise

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1140 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1075 mm
- Gewicht (Netto) ca. 93 kg
- Gesamtlänge der Tische 1080 mm
- Abrichttisch Länge 525 mm
- Abrichttisch Breite 308 mm
- Arbeitshöhe 920 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Abrichtanschlag Länge 635 mm
- Abrichtanschlag Höhe 127 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 – 45°
- Durchmesser Stutzen Absaughaube 100 mm
- Durchmesser Stutzen Ansaugereinheit 75 mm
- Maschinenkörper Länge 450 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 470 mm
- Dickentisch Länge 500 mm
- Dickentisch Breite 305 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 6 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 160 mm
- Arbeitslänge Dicke min. 250 mm
- Spanabnahme max. Dicke 2 mm
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Leistung Antriebsmotor 1,25 kW
- Aufnahmeleistung 1,8 kW
- Anschlussspannung 230 V



- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalldruckpegel Lp 84 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 97 dB(A)
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 62 mm
- Anzahl Hobelmesser 2Stk.
- Hobelwellendrehzahl 6700 min⁻¹
- Hobelbreite max. 305 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 8,5 m/min

Lieferumfang

- Verbindungsschlauch Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- Reduzierung 100/75 mm
- Streifenhobelmessersatz
- Spänesack

Sku : 5904130