



Abricht-Dickenhobel ADH 3050 (230V)

Abricht-Dickenhobel ADH 3050 (230V)

- Zum winkelligen FÃ¼gen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- Automatischer WerkstÃ¼ckvorschub
- Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die HolzoberflÃ¤che
- Absaugung im Unterbau integriert
- SerienmÃ¤Ãig mit Fahrwerk
- Einfache und prÃ¤zise Verstellung der Spanabnahme
- Abrichttisch aus gefrÃ¤stem Aluminiumguss
- Platzsparend durch kompakte Bauweise

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1140 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1075 mm
- Gewicht (Netto) ca. 93 kg
- GesamtlÃ¤nge der Tische 1080 mm
- Abrichttisch LÃ¤nge 525 mm
- Abrichttisch Breite 308 mm
- ArbeitshÃ¶he 920 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Abrichtanschlag LÃ¤nge 635 mm
- Abrichtanschlag HÃ¶he 127 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90° - 45°
- Durchmesser Stutzen Absaughaube 100 mm
- Durchmesser Stutzen Ansaugereinheit 75 mm
- MaschinenkÃ¶rper LÃ¤nge 450 mm
- MaschinenkÃ¶rper Breite/Tiefe 470 mm
- Dickentisch LÃ¤nge 500 mm
- Dickentisch Breite 305 mm
- ArbeitshÃ¶he Dicke min. 6 mm
- ArbeitshÃ¶he Dicke max. 160 mm
- ArbeitslÃ¤nge Dicke min. 250 mm
- Spanabnahme max. Dicke 2 mm
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Leistung Antriebsmotor 1,25 kW
- Aufnahmeleistung 1,8 kW
- Anschlussspannung 230 V



- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalldruckpegel Lp 84 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 97 dB(A)
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 62 mm
- Anzahl Hobelmesser 2Stk.
- Hobelwellendrehzahl 6700 min⁻¹
- Hobelbreite max. 305 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 8,5 m/min

Lieferumfang

- Verbindungsschlauch Absaugung, Ã? 76 mm, 920 mm
- Reduzierung 100/75 mm
- Streifenhobelmessersatz
- SpÃ?nesack

Sku : 5904130