



Abricht-Dickenhobel ADH 31-4 C

Abricht-Dickenhobel ADH 31-4 C

- Zum winkligen FÄhigen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Automatischer WerkstÄckvorschub
- Integrierte, umklappbare SpÄne-Absaughaube
- Bequem um +45° neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Einfache und prÄzise Verstellung der Spanabnahme
- GroÄdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- GroÄer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener OberflÄche

Technische Details

- LÄnge (Produkt) ca. 1605 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 630 mm
- HÄhe (Produkt) ca. 860 mm
- Gewicht (Netto) ca. 292 kg
- Abrichttisch LÄnge 1560 mm
- Abrichttisch Breite 320 mm
- ArbeitshÄhe 855 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 °?? 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser Abrichte 100 mm
- Dickentisch LÄnge 750 mm
- Dickentisch Breite 307 mm
- ArbeitshÄhe Dicke min. 5 mm
- ArbeitshÄhe Dicke max. 220 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Aufnahmeleistung 3,0 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalldruckpegel Lp 85 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 89 dB(A)
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 95 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 4000 minÄ¹
- Hobelbreite max. 310 mm



-
- Vorschubgeschwindigkeit 6,5 m/min

Lieferumfang

- Streifenhobelmessersatz

Sku : 5904013