



## Abricht-Dickenhobel ADH 31-4 C

## Abricht-Dickenhobel ADH 31-4 C

- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Automatischer Werkstückvorschub
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- Bequem um +45° neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Einfache und prĤzise Verstellung der Spanabnahme
- GroÃ?dimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- GroÃ?er Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche

## **Technische Details**

- Länge (Produkt) ca. 1605 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 630 mm
- Höhe (Produkt) ca. 860 mm
- Gewicht (Netto) ca. 292 kg
- Abrichttisch LĤnge 1560 mm
- Abrichttisch Breite 320 mm
- Arbeitshöhe 855 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 â?? 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser Abrichte 100 mm
- Dickentisch Breite 307 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 5 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 220 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Aufnahmeleistung 3,0 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalldruckpegel Lp 85 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 89 dB(A)
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 95 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 4000 minÂ<sup>-</sup>Â<sup>1</sup>
- Hobelbreite max. 310 mm



• Vorschubgeschwindigkeit 6,5 m/min

## Lieferumfang

• Streifenhobelmessersatz

**Sku**: 5904013