



Abricht-Dickenhobel ADH 31C (400 V)

Abricht-Dickenhobel ADH 31C (400 V)

- Zum winkligen FÄ¼gen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und prÄ¼zise Verstellung der Spanabnahme beim maÄ¼genauen Dickenhobeln
- Automatischer WerkstÄ¼ckvorschub
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- GroÄ¼dimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- GroÄ¼er Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener OberflÄ¼che
- Integrierte, umklappbare SpÄ¼ne-Absaughaube

Ausstattungsdetails

- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit FederunterstÄ¼tzung fÄ¼r ein schnelles und bequemes UmrÄ¼sten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim UmrÄ¼sten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nÄ¼tig
- Zeitsparend
- Die TischhÄ¼henverstellung erfolgt einfach und bequem Ä¼ber ein Handrad

Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1300 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 720 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1010 mm
- Gewicht (Netto) ca. 210 kg
- Abrichttisch LÄ¼nge 1295 mm
- Abrichttisch Breite 325 mm
- ArbeitshÄ¼he 850 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90° bis 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser Abrichte 100 mm
- Dickentisch LÄ¼nge 545 mm
- Dickentisch Breite 308 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 5 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 225 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3 mm
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Aufnahmeleistung 2,77 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz



-
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
 - Hobelwellendurchmesser 70 mm
 - Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
 - Hobelwellendrehzahl 5200 min⁻¹
 - Hobelbreite max. 308 mm
 - Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Sku : 5904032