



## Abricht-Dickenhobel ADH 32

## **Abricht-Dickenhobel ADH 32**

- Dickenhobel zum plangenauen, winkeligen Hobeln glatter OberflĤchen
- GroÃ?dimensionierte Abrichttische aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstļtzung fļr ein schnelles und bequemes Umrļsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90 bis +45°
- Platzsparende seitliche Führung des Abrichtanschlags
- Hochwertige Verarbeitung und ergonomisches Design
- Langlochbohreinrichtung als Zubehör erhältlich

## **Technische Details**

- Länge (Produkt) ca. 1500 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 650 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 360 kg
- GesamtlĤnge der Tische 1500 mm
- Abrichttisch Breite 320 mm
- Arbeitshöhe 850 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 5 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 â?? 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 120 mm
- Dickentisch LĤnge 700 mm
- Dickentisch Breite 316 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 4 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 225 mm
- Arbeitslänge Dicke min. 300 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 4 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 100 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 4600 min╻¹
- Hobelbreite max. 320 mm
- · Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min



## Lieferumfang

- Wendehobelmesser montiert
- Profi Seitenabrichtanschlag

**Sku:** 5940032