



## Abricht-Dickenhobel ADH 32

### Abricht-Dickenhobel ADH 32

- Dickenhobel zum plangenaueu, winkelligen Hobeln glatter OberflÄ¼chen
- Dickentisch mit mittiger SÄ¼ulenfÄ¼hrung, ZusatzfÄ¼hrung und mechanischem ZÄ¼hlwerk (Genauigkeit 0,1 mm)
- GroÄ¼dimensionierte Abrichttische aus Grauguss mit geschliffener OberflÄ¼che
- Hochklappen der Abrichttische mit FederunterstÄ¼tzung fÄ¼r ein schnelles und bequemes UmrÄ¼sten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90 bis +45Ä¼
- Platzsparende seitliche FÄ¼hrung des Abrichtanschlags
- Hochwertige Verarbeitung und ergonomisches Design
- Langlochbohrereinrichtung als ZubehÄ¼r erhÄ¼tlich

### Technische Details



- Länge (Produkt) ca. 1500 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 650 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 360 kg
- Gesamtlänge der Tische 1500 mm
- Abrichtisch Breite 320 mm
- Arbeitshöhe 850 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 5 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 °? 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 120 mm
- Dickentisch Länge 700 mm
- Dickentisch Breite 316 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 4 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 225 mm
- Arbeitslänge Dicke min. 300 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 4 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 100 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 4600 min<sup>-1</sup>
- Hobelbreite max. 320 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min

## Lieferumfang

- Wendehobelmesser montiert
- Profi Seitenabrichtanschlag

**Sku :** 5940032