



Abricht-Dickenhobel ADH 32

Abricht-Dickenhobel ADH 32

- Dickenhobel zum plangenauen, winkeligen Hobeln glatter Oberflächen
- Dickentisch mit mittiger Säulenführung, Zusatzführung und mechanischem Zählwerk (Genauigkeit 0,1 mm)
- Großdimensionierte Abrichttische aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Stabiler Profi-Abrichtanschlag schwenkbar von 90 bis +45°
- Platzsparende seitliche Führung des Abrichtanschlags
- Hochwertige Verarbeitung und ergonomisches Design
- Langlochbohreinrichtung als Zubehör erhältlich

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1500 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 650 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1000 mm
- Gewicht (Netto) ca. 360 kg
- Gesamtlänge der Tische 1500 mm
- Abrichttisch Breite 320 mm
- Arbeitshöhe 850 mm
- Spanabnahme max. Abichte 5 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 – 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 120 mm
- Dickentisch Länge 700 mm
- Dickentisch Breite 316 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 4 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 225 mm
- Arbeitslänge Dicke min. 300 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 4 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 100 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 4600 min¹
- Hobelbreite max. 320 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 8 m/min



Lieferumfang

- Wendehobelmesser montiert
- Profi Seitenabrichtanschlag

Sku : 5940032