



Abricht-Dickenhobel ADH 41-4 C

Abricht-Dickenhobel ADH 41-4 C

- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Automatischer Werkstückvorschub
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- Bequem um +45° neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1680 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 730 mm
- Höhe (Produkt) ca. 860 mm
- Gewicht (Netto) ca. 334 kg
- Abrichttisch Länge 1640 mm
- Abrichttisch Breite 420 mm
- Arbeitshöhe 855 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 – 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 100 mm
- Absaugstutzendurchmesser Abrichte 100 mm
- Dickentisch Länge 750 mm
- Dickentisch Breite 408 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 5 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 220 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
- Aufnahmeleistung 3,0 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalldruckpegel Lp 85 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 89 dB(A)
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 95 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 4000 min⁻¹
- Hobelbreite max. 410 mm



-
- Vorschubgeschwindigkeit 6,5 m/min

Lieferumfang

- Streifenhobelmessersatz

Sku : 5904024