



Abricht-Dickenhobel ADH 41C

Abricht-Dickenhobel ADH 41C

- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube

Ausstattungsdetails

- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- Zeitsparend
- Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über ein Handrad

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1620 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 920 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1010 mm
- Gewicht (Netto) ca. 260 kg
- Gesamtlänge der Tische 1640 mm
- Abrichttisch Breite 425 mm
- Arbeitshöhe 850 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 – 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Abrichte 120 mm
- Dickentisch Länge 600 mm
- Dickentisch Breite 408 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 5 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 225 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3 mm
- Leistung Antriebsmotor 3 kW
- Aufnahmleistung 3,73 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz



-
- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserrwelle
 - Hobelwellendurchmesser 70 mm
 - Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
 - Hobelwellendrehzahl 5200 min⁻¹
 - Hobelbreite max. 408 mm
 - Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Sku : 5904041