



Abricht-Dickenhobel ADH 41C

Abricht-Dickenhobel ADH 41C

- Zum winkligen FÄ¼gen (90Ä°) und plangenaueu Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und prÄ¼zise Verstellung der Spanabnahme beim maÄ¼genauen Dickenhobeln
- Automatischer WerkstÄ¼ckvorschub
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90Ä° bis +45Ä°
- GroÄ¼dimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- GroÄ¼er Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener OberflÄ¼che
- Integrierte, umklappbare SpÄ¼ne-Absaughaube

Ausstattungsdetails

- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit FederunterstÄ¼tzung fÄ¼r ein schnelles und bequemes UmrÄ¼sten zum Dickenhobeln in Sekunden
- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim UmrÄ¼sten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nÄ¼tig
- Zeitsparend
- Die TischhÄ¼henverstellung erfolgt einfach und bequem Ä¼ber ein Handrad

Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1620 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 920 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 1010 mm
- Gewicht (Netto) ca. 260 kg
- GesamtlÄ¼nge der Tische 1640 mm
- Abrichttisch Breite 425 mm
- ArbeitshÄ¼he 850 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 ä?? 45Ä°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser Abrichte 120 mm
- Dickentisch LÄ¼nge 600 mm
- Dickentisch Breite 408 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 5 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 225 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3 mm
- Leistung Antriebsmotor 3 kW
- Aufnahmeleistung 3,73 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz



- Hobelwellentyp Streifenhobelmesserwelle
- Hobelwellendurchmesser 70 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5200 min⁻¹
- Hobelbreite max. 408 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Sku : 5904041