



Abricht-Dickenhobel minimax fs 30c TERSA

Abricht-Dickenhobel minimax fs 30c TERSA

- Mit TERSA Messerwelle fÄ¼r sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- TERSA-Hobelmessersystem ermÄ¼glicht besonders gerÄ¼uscharmen Lauf
- SchrÄ¼g verzahnte Stahleinzugswalze fÄ¼r konstanten und gleichmÄ¼Äigen Holzeinzug
- Die besonders langen Abrichttische aus einem StÄ¼ck ermÄ¼glichen leichtes Abrichten der WerkstÄ¼cke
- GroÄ¼er Abrichtanschlag kann beim Ä¼ffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben
- Nach hinten Ä¼ffnende Abrichttische
- Das hohe Maschinengewicht sorgt fÄ¼r hÄ¼chste PrÄ¼zision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglÄ¼ht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Tischlippen fÄ¼r gerÄ¼uscharmen Lauf

Ausstattungsdetails TERSA-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders gerÄ¼uscharm
- Perfektes Hobelergebnis

Absaugschlauch-Anschluss

- Die Absaugstutzen der Abrichte und Dicke zeigen in die selbe Richtung.
- Der Schlauchanschluss erfolgt von nur einer Seite aus.
- Es wird kein Schlauch benÄ¼tigt, der um die Maschine herumreicht.

Antrieb

- Stabil ausgelegter Kettenantrieb
- AntriebsrÄ¼der aus Stahl
- Massiver Graugusslagerbock

Hobelwerk

- Massive RÄ¼ckschlagsicherungen verhindern den RÄ¼ckschlag von WerkstÄ¼cken
- TERSA-Hobelmesserwelle mit drei Messern sorgt fÄ¼r ein optimales Hobelbild



Der Materialeinzug

- Schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke
- Mehrere ZÄhne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- Verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugsrollen

Technische Details

- Länge ca. 1725 mm
- Breite/Tiefe ca. 880 mm
- Gewicht ca. 270 kg
- Gesamtlänge der Tische 1500 mm
- Arbeitshöhe 900 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 4 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 2 x 120 mm
- Platzbedarf Länge 1725 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1350 mm
- Erläuterung Platzbedarf Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 659 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 488 mm
- Arbeitsbereich Länge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 3500 mm
- Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Dickentisch Länge 565 mm
- Dickentisch Breite 300 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 230 mm
- Spanabnahme max. Dicke 4 mm
- Leistung Antriebsmotor 4 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 72 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5200 min⁻¹
- Hobelbreite max. 300 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Lieferumfang

- TERSA-Hobelmesserwelle
- eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag

Sku : 5503031