



Abricht-Dickenhobel minimax fs 30c TERSA

Abricht-Dickenhobel minimax fs 30c TERSA

- Mit TERSA Messerwelle fýr sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- TERSA-Hobelmessersystem ermĶglicht besonders gerĤuscharmen Lauf
- SchrĤg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäÃ?igen Holzeinzug
- Die besonders langen Abrichttische aus einem Stļck ermĶglichen leichtes Abrichten der Werkstļcke
- GroÃ?er Abrichtanschlag kann beim Ã?ffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben
- Nach hinten Ķffnende Abrichttische
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Tischlippen für geräuscharmen Lauf

Ausstattungsdetails TERSA-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders gerĤuscharm
- Perfektes Hobelergebnis

Absaugschlauch-Anschluss

- Die Absaugstutzen der Abrichte und Dicke zeigen in die selbe Richtung.
- Der Schlauchanschluss erfolgt von nur einer Seite aus.
- Es wird kein Schlauch benĶtigt, der um die Maschine herumreicht.

Antrieb

- Stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Antriebsräder aus Stahl
- Massiver Graugusslagerbock

Hobelwerk

- Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- TERSA-Hobelmesserwelle mit drei Messern sorgt fýr ein optimales Hobelbild

Der Materialeinzug

- SchrĤgverzahnte Stahleinzugswalzen fļr einen konstanten und gleichmĤÄ?igen Materialeinzug ohne Abdrļcke
- Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- VerschleiÃ?frei im Gegensatz zu Gummieinzugswalzen

Technische Details

- Länge ca. 1725 mm
- Breite/Tiefe ca. 880 mm
- Gewicht ca. 270 kg
- Gesamtlänge der Tische 1500 mm
- Arbeitshöhe 900 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 4 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 2 x 120 mm
- Platzbedarf Länge 1725 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1350 mm
- ErlĤuterung Platzbedarf Die MaÃ?e berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 659 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 488 mm
- Arbeitsbereich LAznge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 3500 mm
- ErlĤuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen MaÃ?e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Dickentisch LĤnge 565 mm
- Dickentisch Breite 300 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 230 mm
- Spanabnahme max. Dicke 4 mm
- Leistung Antriebsmotor 4 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 72 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5200 minÂ⁻Â¹
- Hobelbreite max. 300 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Lieferumfang

- TERSA-Hobelmesserwelle
- · eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag

Sku: 5503031