



Abricht-Dickenhobel minimax fs 30g TERSA

Abricht-Dickenhobel minimax fs 30g TERSA

- TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln und besonders geräuscharmen Lauf
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, gefräst und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Großer Abrichtanschlag für präzises Abrichten, umsteckbar von 90 auf 45 Grad, mit Schnellklemmung
- Nach hinten öffnender Abrichttisch
- Leistungsstarker Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Langlochbohrreinrichtung nachrüstbar

Technische Details

- Länge ca. 1389 mm
- Breite/Tiefe ca. 634 mm
- Gewicht ca. 140 kg
- Gesamtlänge der Tische 1200 mm
- Aufgabentisch Länge 580 mm
- Arbeitshöhe 900 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 2 x 120 mm
- Platzbedarf Länge 1390 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1018 mm
- Erläuterung Platzbedarf Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 734 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 458 mm
- Dickenstisch Länge 450 mm
- Dickenstisch Breite 300 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 200 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3 mm
- Leistung Antriebsmotor 1,8 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 62 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5500 min⁻¹
- Hobelbreite max. 300 mm



- Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min

Sku : 5503036