



Abricht-Dickenhobel minimax fs 41c TERSA

Abricht-Dickenhobel minimax fs 41c TERSA

- Mit TERSA Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln
- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Die besonders langen Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Großer Abrichtanschlag kann beim Öffnen der Abrichttische in seiner Position bleiben
- Nach hinten öffnende Abrichttische
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Tischlippen für geräuscharmen Lauf

Ausstattungsdetails TERSA-Hobelmesserwelle

- Kein Einstellen und Schrauben mehr
- Hobelmesserwechsel in Sekunden
- Selbstarretierend
- Besonders geräuscharm
- Perfektes Hobelergebnis

Absaug Schlauch-Anschluss

- Die Absaugstutzen der Abrichte und Dicke zeigen in die selbe Richtung.
- Der Schlauchanschluss erfolgt von nur einer Seite aus.
- Es wird kein Schlauch benötigt, der um die Maschine herumreicht.

Antrieb

- Stabil ausgelegter Kettenantrieb
- Antriebsräder aus Stahl
- Massiver Graugusslagerbock

Hobelwerk

- Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken
- TERSA-Hobelmesserwelle mit drei Messern sorgt für ein optimales Hobelbild



Der Materialeinzug

- Schrägverzahnte Stahleinzugsrollen für einen konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug ohne Abdrücke
- Mehrere Zähne greifen gleichzeitig für kraftvollen Vorschub
- Verschleißfrei im Gegensatz zu Gummieinzugsrollen

Technische Details

- Länge ca. 2015 mm
- Breite/Tiefe ca. 990 mm
- Gewicht ca. 330 kg
- Gesamtlänge der Tische 1800 mm
- Arbeitshöhe 900 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 4 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 2 x 120 mm
- Platzbedarf Länge 2015 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1460 mm
- Erläuterung Platzbedarf Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrenwege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 659 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 596 mm
- Arbeitsbereich Länge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 3500 mm
- Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Dickentisch Länge 605 mm
- Dickentisch Breite 420 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 230 mm
- Spanabnahme max. Dicke 4 mm
- Leistung Antriebsmotor 5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 72 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5200 min⁻¹
- Hobelbreite max. 410 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 7 m/min

Lieferumfang

- TERSA-Hobelmesserwelle
- eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag

Sku : 5503414