



Abricht-Dickenhobel minimax fs 41e TERSA

Abricht-Dickenhobel minimax fs 41e TERSA

- TERSA-Hobelmessersystem ermĶglicht besonders gerĤuscharmen Lauf.
- SchrĤg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäÃ?igen Materialeinzug
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Numerische Anzeige für die Dickentischhöhe
- Die 2.000 mm langen Abrichttische ermĶglichen leichtes Abrichten groÄ?er Werkstļcke.
- Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Stabiler groÃ?er Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung (1200 x 160 mm)
- Dickentischverstellung ļber Handrad mit numerischer Anzeige fļr die HobelhĶhe
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

Technische Details

- Länge ca. 2000 mm
- Breite/Tiefe ca. 1110 mm
- Höhe ca. 1115 mm
- Gewicht ca. 430 kg
- GesamtlĤnge der Tische 2000 mm
- Aufgabentisch LĤnge 1034 mm
- Abrichttisch Breite 410 mm
- Arbeitshöhe 900 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 5 mm
- Abrichtanschlag Länge 1200 mm
 Abrichtanschlag Höhe 160 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 2 x 120 mm
- Platzbedarf Länge 2000 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1670 mm
- ErlĤuterung Platzbedarf Die MaÃ?e berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 925 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 645 mm
- Arbeitsbereich LĤnge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 3500 mm
- ErlĤuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen MaÃ?e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Dickentisch Breite 423 mm



- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 230 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 87 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5200 minÂ-¹
- Hobelbreite max. 410 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6/12 m/min

Lieferumfang

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- Num. Anzeige Dickentischpositionierung
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug
- Tersa-Hobelwelle

Sku: 5503451