



Abricht-Dickenhobel minimax fs 41e TERSA

Abricht-Dickenhobel minimax fs 41e TERSA

- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf.
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Numerische Anzeige für die Dickentischhöhe
- Die 2.000 mm langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten großer Werkstücke.
- Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Stabiler großer Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung (1200 x 160 mm)
- Dickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

Technische Details

- Länge ca. 2000 mm
- Breite/Tiefe ca. 1110 mm
- Höhe ca. 1115 mm
- Gewicht ca. 430 kg
- Gesamtlänge der Tische 2000 mm
- Aufgabentisch Länge 1034 mm
- Abrichttisch Breite 410 mm
- Arbeitshöhe 900 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 5 mm
- Abrichtanschlag Länge 1200 mm
Abrichtanschlag Höhe 160 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 2 x 120 mm
- Platzbedarf Länge 2000 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1670 mm
- Erläuterung Platzbedarf Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 925 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 645 mm
- Arbeitsbereich Länge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 3500 mm
- Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Dickentisch Länge 775 mm
- Dickentisch Breite 423 mm



- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 230 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 87 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5200 min⁻¹
- Hobelbreite max. 410 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6/12 m/min

Lieferumfang

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- Num. Anzeige Dickentischpositionierung
- 2 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug
- Tersa-Hobelwelle

Skü : 5503451