



Abricht-Dickenhobel minimax fs 41es SPIRAL

Abricht-Dickenhobel minimax fs 41es SPIRAL

- SchrĤg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäÃ?igen Materialeinzug, dadurch Spanabnahme bereits ab 0,2 mm (bei min. Werkstückdicke von 3 mm) â?? ideal für das sparsame Hobeln von Edelholz
- Spiralmesserwelle mit ziehendem Schnitt, dadurch geringer Leistungsbedarf und sehr leise
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Besonders lange Abrichttische ermĶglichen leichtes und prĤzises Abrichten der Werkstļcke
- Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten, gleichzeitig Ķffnende Abrichttische fļr kurze Rüstzeiten
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
- Hohes Maschinengewicht für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Qualität â?? Made in Italy

Technische Details

- Länge ca. 2200 mm
- Breite/Tiefe ca. 1160 mm
- Gewicht ca. 450 kg
- GesamtlĤnge der Tische 2200 mm
- Arbeitshöhe 905 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 5 mm Abrichtanschlag L\(\tilde{A}\)\(\tilde{\tilde{p}}\) ange 1200 mm
- Abrichtanschlag Höhe 150 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 â?? 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 1 x 120 mm
- Platzbedarf Länge 2200 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1200 mm
- ErlĤuterung Platzbedarf: Die MaÃ?e berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen.
- MaschinenkĶrper LĤnge 1030 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 740 mm
- Arbeitsbereich LĤnge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 3500 mm
- ErlĤuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen MaÃ?e bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Dickentisch Breite 410 mm



- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 240 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp SPIRAL
- Hobelwellendurchmesser 95 mm
- Anzahl Hobelmesser 66 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5000 minÂ-¹
- Hobelbreite max. 410 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6/12 m/min

Lieferumfang

- Abricht-FÃ1/4geanschlag mit RundstangenfÃ1/4hrung & Hilfsanschlag
- Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- Spiralmesserwelle

Sku: 5503432