



Abricht-Dickenhobel minimax fs 41es TERSA Digital

Abricht-Dickenhobel minimax fs 41es TERSA Digital

- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug, dadurch Spanabnahme bereits ab 0,2 mm (bei min. Werkstückdicke von 3 mm) – ideal für das sparsame Hobeln von Edelholz
- Modelle mit TERSA-Messerwelle für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln und besonders geräuscharmen Lauf
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Besonders lange Abrichttische ermöglichen leichtes und präzises Abrichten der Werkstücke
- Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische für kurze Rüstzeiten
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
- Modelle digital mit motorischer Dickentischverstellung
- Hohes Maschinengewicht für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Qualität – Made in Italy

Technische Details

- Länge ca. 2200 mm
- Breite/Tiefe ca. 1160 mm
- Gewicht ca. 450 kg
- Gesamtlänge der Tische 2200 mm
- Arbeitshöhe 905 mm
- Spanabnahme max. Abrichte 5 mm
- Abrichtanschlag Länge 1200 mm
- Abrichtanschlag Höhe 150 mm
- Schwenkbereich Abrichtanschlag 90 – 45°
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 1 x 120 mm
- Platzbedarf Länge 2200 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1200 mm
- Erläuterung Platzbedarf: Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen.
- Maschinenkörper Länge 1030 mm
- Maschinenkörper Breite/Tiefe 740 mm
- Arbeitsbereich Länge 1000 mm
- Arbeitsbereich Breite/Tiefe 3500 mm
- Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.
- Dickentisch Länge 775 mm
- Dickentisch Breite 410 mm



- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 240 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 5 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 95 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5000 min⁻¹
- Hobelbreite max. 410 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6/12 m/min

Lieferumfang

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung & Hilfsanschlag
- Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- Tera-Hobelwelle
- Elektrische Dickentischhöhenverstellung
- Digitalanzeige

Sku : 5503441