



Abricht-Dickenhobel minimax fs 52es SPIRAL

Abricht-Dickenhobel minimax fs 52es SPIRAL

- Ideal fÄ¼r anspruchsvolle Handwerker und Schreiner
- Die besonders langen Abrichttische aus einem StÄ¼ck ermÄ¼glichen leichtes Abrichten der WerkstÄ¼cke
- Arbeitstische sind aus Grauguss, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten, gleichzeitig Ä¼ffnende Abrichttische mit ZugfederunterstÄ¼tzung fÄ¼r schnelles und bequemes UmrÄ¼sten
- Dank festmontierter Absaughaube ist beim UmrÄ¼sten kein Umstecken des Absaugschlauchs nÄ¼tig, dies spart wertvolle Arbeitszeit
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze sorgt fÄ¼r konstanten und gleichmÄ¼ßigen Holzeinzug
- Gummi-Auszugswalze im Auslauf der Dicke sichert gleichmÄ¼ßigen Holzauzug
- Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten
- Hobeldickentischverstellung Ä¼ber Handrad mit integrierter Anzeige fÄ¼r die HobelhÄ¼he
- AusfÄ¼hrung DIGITAL: mit elektrischer DickentischhÄ¼henverstellung und Digitalanzeige
- Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Das hohe Maschinengewicht sorgt fÄ¼r hÄ¼chste PrÄ¼zision und ruhigen Lauf.
- Vorbereitung fÄ¼r Langlochbohrereinrichtung
- QualitÄ¼t Made in Italy

Technische Details

- LÄ¼nge ca. 2250 mm
- Breite/Tiefe ca. 1370 mm
- Gewicht ca. 695 kg
- GesamtlÄ¼nge der Tische 2250 mm
- Spanabnahme max. 5 mm
- Abrichtanschlag LÄ¼nge 1200 mm
- Abrichtanschlag HÄ¼he 150 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 1 x 120 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 2250 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1440 mm
- ErlÄ¼uterung Platzbedarf Die MaÄ¼e berÄ¼cksichtigen maximale Verfahrswege oder NutzlÄ¼ngen.
- Dickentisch LÄ¼nge 520 mm
- Dickentisch Breite 850 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 3 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 240 mm
- ArbeitslÄ¼nge Dicke min. 220 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm



- Leistung Antriebsmotor 7 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp SPIRAL
- Anzahl Hobelmesser 66 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5000 min⁻¹
- Hobelbreite max. 520 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5/8/12/18 m/min

Lieferumfang

- Abricht-FÃ¼geanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
- 4 Vorschubgeschwindigkeiten
- Spiralmesserwelle

Sku : 5503502