



## Abricht-Dickenhobel minimax fs 52es TERSA

### Abricht-Dickenhobel minimax fs 52es TERSA

- Ideal für anspruchsvolle Handwerker und Schreiner
- Die besonders langen Abrichttische aus einem Stück ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- Arbeitstische sind aus Grauguss, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Nach hinten, gleichzeitig öffnende Abrichttische mit Zugfederunterstützung für schnelles und bequemes Umrüsten
- Dank festmontierter Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs nötig, dies spart wertvolle Arbeitszeit
- Schräg verzahnte Stahleinzugschwabe sorgt für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Gummi-Auszugschwabe im Auslauf der Dicke sichert gleichmäßigen Holzaustrag
- Materialvorschub mit vier Geschwindigkeiten
- Hobeldickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige für die Hobelhöhe
- Ausführung DIGITAL: mit elektrischer Dickentischhöhenverstellung und Digitalanzeige
- Ein- und Aus-Schalter in Bedienerposition
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf.
- Vorbereitung für Langlochbohrereinrichtung
- Qualität Made in Italy

### Technische Details

- Länge ca. 2250 mm
- Breite/Tiefe ca. 1370 mm
- Gewicht ca. 695 kg
- Gesamtlänge der Tische 2250 mm
- Spanabnahme max. 5 mm
- Abrichtanschlag Länge 1200 mm
- Abrichtanschlag Höhe 150 mm
- Absaugstutzendurchmesser Dicke 1 x 120 mm
- Platzbedarf Länge 2250 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 1440 mm
- Erläuterung Platzbedarf Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrswege oder Nutzlängen.
- Dickentisch Länge 520 mm
- Dickentisch Breite 850 mm
- Arbeitshöhe Dicke min. 3 mm
- Arbeitshöhe Dicke max. 240 mm
- Arbeitslänge Dicke min. 220 mm
- Spanabnahme max. Dicke 5 mm
- Leistung Antriebsmotor 7 kW



- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 120 mm
- Anzahl Hobelmesser 4 Stk.
- Hobelwellendrehzahl 5000 min<sup>-1</sup>
- Hobelbreite max. 520 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5/8/12/18 m/min

## **Lieferumfang**

- Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
- 4 Vorschubgeschwindigkeiten
- Tersa-Hobelwelle

**Sku** : 5503501