



Absauganlage, fahrbar, Profi-Master

Absauganlage, fahrbar, Profi-Master

Allgemeine Auswahlkriterien hinsichtlich Filterklassen zur Orientierung für Ihre Anwendung

Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)

Österreich: W3/IFA-Zulassung Deutschland: W3/IFA-Zulassung

Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)

Österreich: H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)

Deutschland: W3/IFA-Zulassung

Die Klasse des Filters dieser Absauganlage finden Sie untenstehend unter Technische Daten.

Details

- Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich
- Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°
- Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
- Erhöhte Sicherheit durch akustische Filterüberwachung
- W3/IFA-geprüft
- Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche ca. 17 m²)
- · Schiebegriff und Kabelhalter
- Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung
- Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
- Absaugarm 3 m in Rohrausführung
- · Optional mit Start/Stopp-Automatik ausrüstbar

Technische Daten

Filterfläche: 17m²Anschluss: 400V

Ventilatorleistung: 1800m³/h
Absaugleistung mit Arm: 1100m³/h

Motorleistung: 1100W
Geräuschpegel: 70dB(A)
Ansaugrohr-Ø: 150mm

• Abmessungen ohne Arm: 780x730x950mm

Armlänge: 3mGewicht: 106kg



Sku: 58606