Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition /3m

# Absauganlage, fahrbar, Profi-Master

## Allgemeine Auswahlkriterien hinsichtlich Filterklassen zur Orientierung fÃ¼r Ihre Anwendung

Ausreichende Zulassung fÃ¼r StandardschweiÃ?rauch (ohne krebserregende Stoffe)
**Ã?sterreich:** W3/IFA-Zulassung
**Deutschland:** W3/IFA-Zulassung

Erforderliche Zulassung fÃ¼r krebserregende Stoffe (wie z.B. SchweiÃ?rauch bei Edelstahl- oder Messing-SchweiÃ?arbeiten)
**Ã?sterreich:** H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, Â§ 15)
**Deutschland:** W3/IFA-Zulassung
Die Klasse des Filters dieser Absauganlage finden Sie untenstehend unter Technische Daten.

## Details

- Robuste QualitÃ¤t mit leistungsstarkem Filter fÃ¼r regelmÃ¤Ã?igen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich
- Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360Â°
- Durch spezielle Formgebung der Haube weniger NachfÃ¼hren des Absaugarmes nÃ¶tig
- Filterklasse H13-Schwebstofffilter
- Zwei-Stufen-Filter (FilterflÃ¤che ca. 17 mÂ²)
- Schiebegriff und Kabelhalter
- Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung
- Komfortabler Filterwechsel durch WartungstÃ¼r
- Absaugarm 3 m in SchlauchausfÃ¼hrung
- Version mit 2m oder 4m Arm auf Anfrage lieferbar!
- Optional mit Start/Stopp-Automatik aufrÃ¼stbar

## Technische Daten

- FilterflÃ¤che: 17mÂ²
- Anschluss: 400V
- Ventilatorleistung: 1800mÂ³/h
- Absaugleistung mit Arm: 1100mÂ³/h
- Motorleistung: 1100W
- GerÃ¤uschpegel: 70dB(A)
- Ansaugrohr-Ã?: 150mm
- Abmessungen ohne Arm: 780x730x950mm

- ArmlÃ¤nge: 3m
- Gewicht: 106kg

## Lieferumfang:

Je 1x Profi-Master 60650AT, 7910301 Tragegestell mit Schlauch, 7910302 Drehkranz, 7910300 Absaughaube

**Sku :** V-00852