



Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition /3m

## Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition /3m

### Allgemeine Auswahlkriterien hinsichtlich Filterklassen zur Orientierung für Ihre Anwendung

Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)

**Österreich:** W3/IFA-Zulassung

**Deutschland:** W3/IFA-Zulassung

Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)

**Österreich:** H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)

**Deutschland:** W3/IFA-Zulassung

Die Klasse des Filters dieser Absauganlage finden Sie untenstehend unter Technische Daten.

### Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive:

- [57672 | Vorfiltermatten \(10 Stk./Packung\)](#)

### Details

- Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich
- Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°
- Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
- Filterklasse H13-Schwebstofffilter
- Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche ca. 17 m<sup>2</sup>)
- Schiebegriff und Kabelhalter
- Sicherer Betrieb aufgrund Drehfeldererkennung
- Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür
- Absaugarm 3 m in Schlauchausführung
- Version mit 2m oder 4m Arm auf Anfrage lieferbar!
- Optional mit Start/Stop-Automatik aufrüstbar

### Technische Daten

- Filterfläche: 17m<sup>2</sup>
- Anschluss: 400V
- Ventilatorleistung: 1800m<sup>3</sup>/h
- Absaugleistung mit Arm: 1100m<sup>3</sup>/h
- Motorleistung: 1100W
- Geräuschpegel: 70dB(A)



- Ansaugrohr-Ø: 150mm
- Abmessungen ohne Arm: 780x730x950mm
- Armlänge: 3m
- Gewicht: 106kg

### **Lieferumfang:**

Je 1x Profi-Master 60650AT, 7910301 Tragegestell mit Schlauch, 7910302 Drehkranz, 7910300 Absaughaube

**Sku** : 58653