



Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition /3m

Absauganlage, fahrbar, Profi-Master, H13 AT-Edition /3m

Allgemeine Auswahlkriterien hinsichtlich Filterklassen zur Orientierung fÃ¼r Ihre Anwendung

Ausreichende Zulassung fÃ¼r StandardschweiÃrauch (ohne krebserregende Stoffe)

Ãsterreich: W3/IFA-Zulassung

Deutschland: W3/IFA-Zulassung

Erforderliche Zulassung fÃ¼r krebserregende Stoffe (wie z.B. SchweiÃrauch bei Edelstahl- oder Messing-SchweiÃarbeiten)

Ãsterreich: H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, Â§ 15)

Deutschland: W3/IFA-Zulassung

Die Klasse des Filters dieser Absauganlage finden Sie untenstehend unter Technische Daten.

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive:

- [57672 | Vorfiltermatten \(10 Stk./Packung\)](#)

Details

- Robuste QualitÃ¤t mit leistungsstarkem Filter fÃ¼r regelmÃ¤Ãigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich
- Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360Â°
- Durch spezielle Formgebung der Haube weniger NachfÃ¼hren des Absaugarmes nÃ¶tig
- Filterklasse H13-Schwebstofffilter
- Zwei-Stufen-Filter (FilterflÃ¤che ca. 17 m²)
- Schiebegriff und Kabelhalter
- Sicherer Betrieb aufgrund Drehfeldererkennung
- Komfortabler Filterwechsel durch WartungstÃ¼r
- Absaugarm 3 m in SchlauchausfÃ¼hrung
- Version mit 2m oder 4m Arm auf Anfrage lieferbar!
- Optional mit Start/Stop-Automatik aufrÃ¼stbar

Technische Daten

- FilterflÃ¤che: 17m²
- Anschluss: 400V
- Ventilatorleistung: 1800m³/h
- Absaugleistung mit Arm: 1100m³/h



- Motorleistung: 1100W
- Geräuschpegel: 70dB(A)
- Ansaugrohr-Ä?: 150mm
- Abmessungen ohne Arm: 780x730x950mm
- ArmlÄnge: 3m
- Gewicht: 106kg

Lieferumfang:

Je 1x Profi-Master 60650AT, 7910301 Tragegestell mit Schlauch, 7910302 Drehkranz, 7910300 Absaughaube

Sku : 58653