



Absauganlage, fahrbar, Profi-Master

Absauganlage, fahrbar, Profi-Master

Allgemeine Auswahlkriterien hinsichtlich Filterklassen zur Orientierung fÃ¼r Ihre Anwendung

Ausreichende Zulassung fÃ¼r StandardschweiÃrauch (ohne krebserregende Stoffe)

Ãsterreich: W3/IFA-Zulassung

Deutschland: W3/IFA-Zulassung

Erforderliche Zulassung fÃ¼r krebserregende Stoffe (wie z.B. SchweiÃrauch bei Edelstahl- oder Messing-SchweiÃarbeiten)

Ãsterreich: H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, Ã§ 15)

Deutschland: W3/IFA-Zulassung

Die Klasse des Filters dieser Absauganlage finden Sie untenstehend unter Technische Daten.

Details

- Robuste QualitÃt mit leistungsstarkem Filter fÃ¼r regelmÃÃigen Einsatz im Reparatur- bzw. Instandhaltungsbereich
- Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360Ã
- Durch spezielle Formgebung der Haube weniger NachfÃ¼hren des Absaugarmes nÃtig
- ErhÃhte Sicherheit durch akustische FilterÃ¼berwachung
- W3/IFA-geprÃ¼ft
- Zwei-Stufen-Filter (FilterflÃche ca. 17 mÃ)
- Schiebegriff und Kabelhalter
- Sicherer Betrieb aufgrund Drehfeldererkennung
- Komfortabler Filterwechsel durch WartungstÃ¼r
- Absaugarm 2 m in RohrausfÃ¼hrung
- Optional mit Start/Stop-Automatik ausrÃ¼stbar

Technische Daten

- FilterflÃche: 17mÃ
- Anschluss: 400V
- Ventilatorleistung: 1800mÃ/h
- Absaugleistung mit Arm: 1100mÃ/h
- Motorleistung: 1100W
- GerÃuschpegel: 70dB(A)
- Ansaugrohr-Ã: 150mm
- Abmessungen ohne Arm: 780x730x950mm
- ArmlÃnge: 2m



-
- Gewicht: 106kg

Skü : 58605