



Absauganlage, fahrbar, Smart-Master / 2m

Absauganlage, fahrbar, Smart-Master / 2m

Allgemeine Auswahlkriterien hinsichtlich Filterklassen zur Orientierung für Ihre Anwendung

Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)

Österreich: W3/IFA-Zulassung

Deutschland: W3/IFA-Zulassung

Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)

Österreich: H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)

Deutschland: W3/IFA-Zulassung

Die Klasse des Filters dieser Absauganlage finden Sie untenstehend unter Technische Daten.

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive:

[Vorfiltermatten \(10 Stk./Packung\)](#)

Weiter Details

- Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung
- Optimal für Reparaturbetriebe, Instandhaltung, ...
- Dreh- und schwenkbare Absaughaube 360°
- Durch spezielle Formgebung der Haube weniger Nachführen des Absaugarmes nötig
- Erhöhte Sicherheit durch akustische Filterüberwachung
- W3/IFA-geprüft
- Drei-Stufen-Filter (Filterfläche ca. 13m²)
- Schiebegriff und Kabelhalter
- Absaugarm 2 m in Schlauchausführung
- Optional: 3 m Saugschlauch mit Absaugdüse und Magnetfuß erhältlich!

Technische Daten

- Filterfläche: 13m²
- Anschluss: 230V
- Ventilatorleistung: 1600m³/h
- Absaugleistung mit Arm: 950m³/h
- Motorleistung: 1100W
- Geräuschpegel: 72dB(A)
- Ansaugrohr-Ø: 150mm
- Abmessungen ohne Arm: 700x650x900mm



- Armlänge: 2m
- Gewicht: 71kg

Sku : 58600