



Absaugarm in Schlauchausführung

Absaugarm in Schlauchausführung

Anwendung

- Große Rauch-/Staubmengen
- Dauerhafter Einsatz
- Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- Zur Wandmontage oder auf Säulen
- Zum Anschluss an Ventilatoren oder zentrale Absaugsysteme
- Eigenschaften|- 360 Grad drehbare Absaughaube mit Drosselklappe
- Auf Anfrage auch in Rohrausführung oder bis zu 10m Länge erhältlich

Lieferumfang

- Absaugarm mit Haube
- Wandhalter
- Ab 5m Version mit Ausleger

Details

- Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- Ab 5m Version besteht die Befestigungsmöglichkeit für Werkzeuge oder Drahtvorschubgeräten bis 50 kg am Ausleger mittels integrierter C-Schiene mit Laufwagen = optimal um Stolperfallen zu vermeiden
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten der Absaugarme an Ventilatoren, stationären Geräten oder über eine Rohrleitung an einer zentralen Absaug- und Filteranlage

Technische Daten

- Ansaugrohr-Ø: 150mm
- Auslegerlänge: 2m
- Armlänge: 3m
- Gesamtlänge: 5000mm
- Gewicht: 63kg

Sku : 55552