Aufsitzscheuersaugmaschine ASSM 7500 B BASIC

Aufsitzscheuersaugmaschine ASSM 7500 B BASIC

- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit zwei ScheibenbÃ¼rsten zum Einsatz auf HartbÃ¶den
- Auch hartnÃ¤ckiger und stark haftender Schmutz aufgrund des von 35 bis 100 kg regulierbaren Anpressdruck bequem entfernbar
- Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft
- Die ScheibenbÃ¼rsten machen den BÃ¼rstenkopf vielseitig an jede Umgebungs- und OberflÃ¤chenart anpassbar
- SeitenbÃ¼rste optional erhÃ¤ltlich, um das Reinigen entlang von WÃ¤nden oder Regalen zu erleichtern und damit die ProduktivitÃ¤t um bis zu 15% zu erhÃ¶hen
- FWF-Technologie: gleichmÃ¤Ã?ig Verteilung des Wassers auf beide BÃ¼rsten, dadurch gleichmÃ¤Ã?ige Sauberkeit ohne Verschwendung von Wasser und Reinigungsmittel
- Seitliche Spritzschutzleisten halten das Wasser stets innerhalb des BÃ¼rstenbereichs zur Vermeidung von Wasserspritzern und fÃ¼r optimales Trocknen
- Konstante Beibehaltung der Geschwindigkeit beim AbwÃ¤rtsfahren
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- MÃ¼heloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett
- Lenkrad in der AusfÃ¼hrung BASIC mit kleiner Anzeige und Schaltwippen fÃ¼r ArbeitsÂÂdruck und RÃ¼ckwÃ¤rtsgang
- Rampen mit einer Steigung bis zu 18% Ã¼berwindbar bei Leergewicht

Technische Details

- ReinigungsflÃ¤che 4500 â?? 5100 mÂ²
- Arbeitsbreite 750 mm
- ArbeitskapazitÃ¤t 4000 mÂ²/h
- Geschwindigkeit 0 â?? 8 km/h
- Wendekreisradius 1950 mm
- Maximale Steigung 7%
- Schallpegel 62 dB(A)
- Seitliche ReinigungsbÃ¼rste rechts
- LÃ¤nge (Produkt) ca. 1595 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 881 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1242 mm
- Gewicht (Netto) ca. 396 kg
- Arbeitsbreite BÃ¼rsten 850 mm
- BÃ¼rstendruck 35 â?? 100 kg
- ScheibenbÃ¼rstendurchmesser 385 mm
- Drehzahl ScheibenbÃ¼rsten 140 minÂ¯Â¹

- SeitenbÃ¼rsten Durchmesser 260 mm
- SeitenbÃ¼rsten Drehzahl 150 minÂ¯Â¹
- SeitenbÃ¼rsten Anzahl 1
- Gesamtleistung 2140 W
- Leistung BÃ¼rstenmotor 720 W
- Leistung Vakuumpumpe 410 W
- Leistung Antriebsmotor 0,6 kW
- Stromversorgung Batterie
- Batterietyp 24V
- Akkulaufzeit max. 210 min
- Akkuladezeit 12 h
- Arbeitsbreite Saugen 880 mm
- Unterdruck 118 mbar

Lieferumfang

- Batterie
- LadegerÃ¤t
- Sauglippen vorne & hinten 33 SHORE

Ausstattung

- 2-Tank-System
- Frischwassertank 110 l
- Wasserstandanzeige
- Schmutzwassertank 110 l
- Absaugleiste hinten, gebogen
- Automatischer Wasser- und BÃ¼rstenstopp
- Verstellbarer BÃ¼rstendruck
- Batterieladestandanzeige
- StundenzÃ¤hler
- Notstopp-Taste
- Elektronische StabilitÃ¤tskontrolle (ESC)
- Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- Rundumkennleuchte

Sku : 7203275