



## Ausblaspistole JWL SUPER Silent, Ø 6mm Rohr

### Ausblaspistole JWL SUPER Silent, Ø 6mm Rohr

#### ELMAG JWL Blaspistolen – Stark & schlagfest

Die Produkte von JWL werden in der eigenen Fabrik in Dänemark entwickelt, produziert und getestet. JWL Blaspistolen sind ein Klassiker geworden – die Vereinigung von klassischem Design und höchster Funktionalität macht Ihre Arbeit einfacher und zweckmäßiger.

#### Material

- Handgriff und Abzug aus Acetalkunststoff
- Ventil aus Acetalkunststoff
- Dichtungen/O-Ring aus Nitril
- Blasrohr und Welle aus eloxiertem Stahl
- Feder aus gehärtetem Federdraht
  
- Rohr-Ø 6 mm
- gebogen
- rostfrei
- inkl Stecknippel (OSHA)
- Medium: gefilterte Druckluft
- Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar
- Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4"
- Gewicht (ohne Düse und Stecknippel) ca 100 g

#### Technische Daten

- Luftverbrauch: 245/330l/min
- Geräuschpegel: 76,8/78,5dB(A)
- Blaskraft Abstand 150 mm (8mm/8bar): 2,94N
- Max. Arbeitsdruck: 12bar
- OSHA 1910.95 (b)  
Max. 90 dB 8 hr: Ja
- OSHA STD 1-13.1  
Max. 30 psi wenn blockiert: Ja
- EU-Lärmrichtlinie 2003/10/CE max. 85 dB: Ja

**Sku :** 41323