



Ausblaspistole 'PA' Kombi-Set

Ausblaspistole 'PA' Kombi-Set

Unser Sortiment an Blaspistolen umfasst Modelle aus Aluminium â??geschmiedetâ??. farblos eloxiert und Kunststoff â??Polyamidâ??. Die robuste Kunststoffblaspistole aus blauem glasfaserverstÃ¤rktem Polyamid (besonders haltbar), zeichnet sich durch eine solide Bauweise und praxisorientierte Formgestaltung aus. Als Weiterentwicklung der Alublaspistole empfiehlt sich dieser Typ bei AnwendungsfÃ¤llen, in denen aus Gewichts- und MaterialgrÃ¼nden Kunststoff bevorzugt wird (z.B. Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich, etc.). Bei allen Blaspistolen ist der Durchfluss durch HebelbetÃ¤tigung intuitiv dosierbar. Auf alle Modelle passt das gesamte ZubehÃ¶r an DÃ¼sen und VerlÃ¤ngerungen DÃ¼senanschluss M12x1,25).

Material

- GehÃ¤use Aluminium geschmiedet, farblos eloxiert
- Hebel GD-ZnAl4Cu1 verzinkt
- Dichtungen NBR

Blaspistolen – VerlÃ¤ngerungen

Passend fÃ¼r alle ELOX und PA Blaspistolen sind stabile VerlÃ¤ngerungen in gerader oder gebogener AusfÃ¼hrung in 4 LÃ¤ngen erhÃ¤ltlich. Diese kÃ¶nnen mit allen DÃ¼sen mit Anschlussgewinde M12 x 1,25 aus dem ELMAG®-Sortiment bestÃ¼ckt werden. Alle VerlÃ¤ngerungen sind fÃ¼r eine noch grÃ¶Ãere LÃ¤ngenauswahl miteinander kombinierbar. Eingangsseitig sind sie mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, um das Rohr mit DÃ¼se richtig zu positionieren. Bohrungs-Ã: 8 mm Material Aluminium eloxiert.

Vorteile: Bessere Erreichbarkeit besonders schwieriger bzw. ungrÃ¼nstiger Stellen, dadurch hÃ¶here Arbeitssicherheit und komfortableres Arbeiten.

Details



- Messing-VerlÄ¼ngerungsdÄ¼se 165 mm
- Robuster MetallKÄ¼rper mit Soft-Touch-Gummierung
- Gut dosierbares Luftventil
- Inkl. Euro-Stecknippel
- SB-verpackt
- Durchfluss durch HebelbetÄ¼tigung intuitiv dosierbar
- DÄ¼senanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte ZubehÄ¼r an DÄ¼sen, VerlÄ¼ngerungen passend fÄ¼r alle Modelle
- Lufteingang IG 1/4" (serienmÄ¼ssig inkl. Stecknippel)
- Ventil getestet auf 500.000 Schaltspiele

Technische Daten

- Medium: Gefilterte Druckluft
- Max. Betriebsdruck: 10bar
- empfohlener Arbeitsdruck: 2 – 6bar
- Betriebstemperatur: -10 bis +50Ä°C
- Anschlussgewinde Eingang: IG 1/4Zoll
- Anschlussgewinde Ausgang (DÄ¼se): IG M12 x 1,25
- GehÄ¼use: Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
- Hebel: Polyamid 6 GK30 (recyclebar), blau
- Dichtung: NBR, PU
- Gewicht (ohne DÄ¼se und Stecknippel): 0,15kg

Sku : 32257