



Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL'

Autom. Kabel-/Luftaufroller ZECA 'TWIN REEL'

Verwendungszweck

- Einsatzfahrzeuge
- Automation
- Industrie
- Prozesskontrollen

Weitere Details

- Schlagfestes KunststoffgehÄ¼use
- KabelrollenfÄ¼hrungen
- Blockiervorrichtung (alle 50 cm, auch deaktivierbar)
- Doppelter Erdungskontakt
- Arbeitsdruck 0,95-15 bar
- SchlauchqualitÄ¼t PA
- Innen-Ä¼ 4,00 mm, AuÄ¼en-Ä¼ 6,00 mm
- Kabelisolation PVC
- Kabelkennzeichnung – braun, schwarz, grau, grÄ¼n/gelb
- AuÄ¼enmantel PVC
- Flammenhemmend IEC 60332-1
- Farbe: schwarz
- Nennspannung 300/500 V (50 Hz)
- Schleifringe Isolierspannung 2,5 kV
- Temperatur -5Ä¼C bis +70Ä¼C
- Biegeradius 8 x D

Technische Daten

- Anzahl der Leiter und Querschnitt: 4 x 1,5mmÄ¼²
- Luftschlauch-Ä¼: 4 x 6mm
- Kabel-/SchlauchlÄ¼nge: 4m
- LÄ¼nge der Zuleitung: 1m
- Belastbarkeit aufgerollt: 1500W
- Belastbarkeit abgerollt: 2000W
- Schutzklasse: 42IP

SKU : 44310