Automatik-KopfschweiÃ?schirm L-TC

Automatik-KopfschweiÃ?schirm L-TC

- TRUE COLOR Blendschutzkassette fÃ¼r farbgetreue Wahrnehmung beim SchweiÃ?en
- SichtfeldgrÃ¶Ã?e BxH: 98×43 mm
- Bestnote bei EN 379 Klassifikation 1/1/1/1
- Niedrige Schaltzeit von nur 0,05 ms
- Innenliegende, einstellbare Delay-/AufhellverzÃ¶gerung sorgt dafÃ¼r, dass nach dem Abschalten des Lichtbodens die Blendschutzkassette noch ausreichend geschlossen bleibt, um ein Verblenden der Augen durch das NachglÃ¼hen der SchweiÃ?naht zu verhindern
- AuÃ?enliegende, einstellbare SensitivitÃ¤t/Empfindlichkeit fÃ¼r optimale Reaktion
- Austauschbare Back-Up-Batterien (2 Stk. CR2450)
- Geeignet zum Ã?berkopf- und ZwangslagenschweiÃ?en
- Optional erhÃ¤ltliche DioptrienscheibeneinsÃ¤tze

Einsatzbeispiele

- Bereits ab 5 Ampere
- MMA/E-HAND/SMAW
- MIG/MAG/GMAW
- FÃ?LLDRAHT
- WIG/TIG/GTWA
- PLASMASCHNEIDEN
- SCHLEIFEN

GRATIS!|

- Stk. Vorsatzscheiben auÃ?en
- 1 Stk. Vorsatzscheibe innen

Technische Daten

- Blendschutzfilter: TRUE COLOR
- SichtfeldgrÃ¶Ã?e b x h: 98 x 43mm
- Klassifikation nach EN 379: 1/1/1/1
- Lichtsensoren: 4
- Solartechnologie: Ja
- Stromversorgung: Solarzellen
- Back-Up-Batterie: Ja
- Schleifmodus: Ja
- Schutzstufeneinstellung DIN EN 4/9-13: stufenlos

- Schutzgradeinstellung Empfindlichkeit: stufenlos
- Schutzstufe abgedunkel max.: DIN 13
- Einschaltzeit bei 22 Â°C: 0,00005s
- Aufhellzeit kurz/mittel/lang: 0,3 ~ 0,9s
- Schutzstufe hell: DIN 4
- Schutzstufe abgedunkelt min.: DIN 9
- Ultraviolettschutz UV permanent: DIN 16
- Infrarotschutz IR permanent: DIN 16
- Betriebstemperatur: -5 bis +55Â°C
- Lagertemperatur: -20 bis +70Â°C
- KassettengrÃ¶Ã?e b x h x s: 128x117x18mm
- Gewicht: 0.52kg

Sku : 56381