



Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MAJOR 15

Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MAJOR 15

- Blockiervorrichtung
 - Sicherung des Druckluftschlauchs gegen Rücklauf.
 - Um die Blockiervorrichtung zu lösen, genügt einfaches Ziehen am Druckluftschlauch.
 - Bei allen ROLL AIR – Modellen ist die Blockiervorrichtung bei Bedarf abschaltbar – beispielsweise für Arbeitsvorgänge, bei welchen der Schlauch ständig unter Zug sein soll.
- Schwenkbare Halterung
 - Das schwenkbare Gehäuse ist an der Halterung zweifach gelagert.
 - Es folgt dem Winkel des Druckluftschlauchs, wodurch ein Abknicken verhindert und ein vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs auch aus schrägen Positionen sichergestellt wird.
- Schlauch-Führungsrollen
 - Garantieren materialschonende, leichtgängige Schlauchführung.
- Plug-and-play
 - ROLL AIR-Modelle sind mit HIGH-FLOW Kupplungen und Stecknippel 'Made in Germany' ausgestattet.

Weitere Details

- Modernes, funktionelles Design
- Robuste, schlagfeste Ausführung
- Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
- Inkl. hochwertiger Stahlkupplung
- Ideal für alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt für Wasser einsetzbar)

Technische Daten

- Schlauchqualität: Polyurethan
- Schlauch-Ø innen x außen: 10 x 15 mm
- Schlauchlänge: 15 m
- Schlauchlänge Zuleitung: 2 m
- Max. Arbeitsdruck: 15 bar
- Blockiervorrichtung abschaltbar: Ja
- Slow Motion verwendbar (optional): Ja
- Gewicht: 5,9 kg
- Mit Schlauchanschluss: Ja
- Konstruktion: Kunststoff



Sku : 42167