



Automatischer Schlauchaufroller SET ROLL AIR PROFI 15

Automatischer Schlauchaufroller SET ROLL AIR PROFI 15

Sicherung des Druckluftschlauchs gegen RÄ¼cklauf. Um die Blockiervorrichtung zu lÄ¶sen, genÄ¼gt einfaches Ziehen am Druckluftschlauch. Bei allen ROLL AIR â?? Modellen ist die Blockiervorrichtung bei Bedarf abschaltbar â?? beispielsweise fÄ¼r ArbeitsvorgÄ¼nge, bei welchen der Schlauch stÄ¼ndig unter Zug sein soll. Das schwenkbare GehÄ¼use ist an der Halterung zweifach gelagert. Es folgt dem Winkel des Druckluftschlauchs, wodurch ein Abknicken verhindert und ein vollstÄ¼ndiger RÄ¼cklauf des Druckluftschlauchs auch aus schrÄ¼gen Positionen sichergestellt wird. Garantieren materialschonende, leichtgÄ¼ngige SchlauchfÄ¼hrung.

Weitere Details

- Modernes, funktionelles Design
- Robuste, schlagfeste AusfÄ¼hrung
- Schwenkbares GehÄ¼use auf stabiler Wand-/DeckenaufhÄ¼ngung aus Stahl
- Exakte, leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
- Starke RÄ¼cklauffedern aus Spezialstahl
- GleichmÄ¼ßiger und vollstÄ¼ndiger RÄ¼cklauf des Druckluftschlauchs
- Inkl. hochwertiger Stahlkupplung
- Ideal fÄ¼r alle Druckluftanwendungen (auf Anfrage auch bedingt fÄ¼r Wasser einsetzbar)
- SchlauchqualitÄ¼t: Polyurethan
- Schlauch-Ä¼ innen x auÄ¼en: 8 x 12 mm
- SchlauchlÄ¼nge Zuleitung: 2 m
- Arbeitsdruck max.: 15 bar
- Inkl. SLOW-Motion fÄ¼r langsames Aufrollen des Schlauches!

Technische Daten

- SchlauchqualitÄ¼t: Polyurethan
- Schlauch-Ä¼ innen x auÄ¼en: 8 x 12 mm
- SchlauchlÄ¼nge: 15 m
- SchlauchlÄ¼nge Zuleitung: 2 m
- Max. Arbeitsdruck: 15 bar
- Blockiervorrichtung abschaltbar: Ja
- Slow Motion verwendbar (optional): Ja
- Gewicht: 4,8 kg
- Mit Schlauchanschluss: Ja

SKU : 00820