



Axialventilator MVT 300 P

Axialventilator MVT 300 P

- Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder geschlossenen Räumen wie z.B. Keller
- Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, Schweißrauch, Rauch, Abgasen oder Gerüchen
- Kühlen, Belüften, Trocknen und Luftzirkulation in großen Räumen wie Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.
- Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange Haltbarkeit
- Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge

Zubehör

- Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über längere Distanzen nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
- Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Lufttransportschläuche möglich

Technische Details

- Luftmenge max. 3220 m³/h
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 17,4 m/s
- Auslassabmessungen Ø 248 mm
- Ansaugdurchmesser 320 mm
- Länge (Produkt) ca. 450 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 450 mm
- Rotordurchmesser 303 mm
- Höhe (Produkt) ca. 495 mm
- Gewicht (Netto) ca. 30,5 / 12 kg
- Anschlusskabellänge 4,5 m
- Erläuterung Gewicht (Netto) ca. Kompletter Lieferumfang / Ventilator
- Aufnahmeleistung 0,75 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Abgabeleistung 0,617 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Motor Drehzahl 2850 min⁻¹
- Netzfrequenz 50 Hz
- Gesamt Stromaufnahme 2,6 A
- Motor Wirkungsgrad 82 %
- Schalldruckpegel 84,5 dB(A)



Lieferumfang

- Lufttransportschlauch 10 m
- Schlauch-Transportbox

Sku : 6261031