



## Axialventilator MVT 300 P

### Axialventilator MVT 300 P

- Frischluftzufuhr in schlecht belÄ¼fteten oder geschlossenen RÄ¼umen wie z.B. Keller
- Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, SchweiÃ¼rauch, Rauch, Abgasen oder GerÄ¼chen
- KÄ¼hlen, BelÄ¼ften, Trocknen und Luftzirkulation in groÃ¼en RÄ¼umen wie Fabrikhallen, WerkstÄ¼tten, Lagerhallen, Baustellen usw.
- GehÄ¼use aus hochdichtem Polypropylen fÄ¼r lange Haltbarkeit
- GroÃ¼es LÄ¼fterrad erzeugt eine groÃ¼e Luftmenge

### ZubehÄ¼r

- Be-, EntlÄ¼ftung und LuftumwÄ¼lzung auch Ä¼ber lÄ¼ngere Distanzen nach Anschluss der als ZubehÄ¼r erhÄ¼tlichen LufttransportschlÄ¼uche
- LÄ¼ngere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer LufttransportschlÄ¼uche mÄ¼glich

### Technische Details

- Luftmenge max. 3220 mÄ¼³/h
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 17,4 m/s
- Auslassabmessungen Ä¼ 248 mm
- Ansaugdurchmesser 320 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 450 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 450 mm
- Rotordurchmesser 303 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 495 mm
- Gewicht (Netto) ca. 30,5 / 12 kg
- AnschlusskabelLÄ¼nge 4,5 m
- ErlÄ¼uterung Gewicht (Netto) ca. Kompletter Lieferumfang / Ventilator
- Aufnahmeleistung 0,75 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Abgabeleistung 0,617 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Motor Drehzahl 2850 minÄ¼¹
- Netzfrequenz 50 Hz
- Gesamt Stromaufnahme 2,6 A
- Motor Wirkungsgrad 82 %
- Schalldruckpegel 84,5 dB(A)



---

## Lieferumfang

- Lufttransportschlauch 10 m
- Schlauch-Transportbox

**Sku** : 6261031