



## Band- und Tellerschleifmaschine BTS 151

### Band- und Tellerschleifmaschine BTS 151

- Zum Schleifen von LÄ¼ngskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie fÄ¼r PlanflÄ¼chen im rechten Winkel
- Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz
- Schleifbandaggregat zur vertikalen oder horizontalen Nutzung stufenlos von 0 bis 90Ä° schwenkbar
- Stufenlos von 0 bis 45Ä° schwenkbare WerkstÄ¼ckauflage am Band- und Telleraggregat verwendbar
- WerkstÄ¼ckauflage mit beidseitiger AufhÄ¼ngung fÄ¼r mehr StabilitÄ¼t
- Gehrungsanschlag in T-Nut gefÄ¼hrt
- Kompaktes MaschinengehÄ¼use in solider Stahl-Graugusskonstruktion
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel Ä¼ber Schnellspannvorrichtung
- Integrierter Absaugstutzen fÄ¼r den Anschluss einer externen Absaugeinheit

### Technische Details

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 460 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 360 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 280 mm
- Gewicht (Netto) ca. 16,5 kg
- Absaugstutzendurchmesser 63 mm
- ArbeitstischlÄ¼nge 226 mm
- Arbeitstischbreite 160 mm
- Tischschwenkung 0 ä?? 45Ä°
- Aufnahmeleistung 0,37 kW
- Schutzart Antriebsmotor IP 20
- Anschlussspannung 230 V
- Gesamt Stromaufnahme 2,2 A
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schalleistungspegel Lw (Leerlauf ohne Absaugung) 88.7 dB(A)
- SchleifbandlÄ¼nge 914 mm
- Schleifteller Durchmesser 150 mm
- Schleifbandbreite 100 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 7,35 m/s
- Schwenkung Schleifaggregat 0 ä?? 90Ä°

### Lieferumfang



- Gehrungsanschlag -60 bis +60°
- Schleifband 914 x 100 mm, K 80
- Schleifblatt 150 mm, K 80 (aufgeklebt)
- Klettaufnahme für Schleifblatt im Zubehör-Sortiment erhältlich

**Skus** : 5903151