



Band- und Tellerschleifmaschine BTS 151

Band- und Tellerschleifmaschine BTS 151

- Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel
- Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz
- Schleifbandaggregat zur vertikalen oder horizontalen Nutzung stufenlos von 0 bis 90° schwenkbar
- Stufenlos von 0 bis 45° schwenkbare Werkstückauflage am Band- und Telleraggregat verwendbar
- Werkstückauflage mit beidseitiger Aufhängung für mehr Stabilität
- Gehrungsanschlag in T-Nut geführt
- Kompaktes Maschinengehäuse in solider Stahl-Graugusskonstruktion
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung
- Integrierter Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 460 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 360 mm
- Höhe (Produkt) ca. 280 mm
- Gewicht (Netto) ca. 16,5 kg
- Absaugstutzendurchmesser 63 mm
- Arbeitstischlänge 226 mm
- Arbeitstischbreite 160 mm
- Tischschwenkung 0 – 45°
- Aufnahmeleistung 0,37 kW
- Schutzart Antriebsmotor IP 20
- Anschlussspannung 230 V
- Gesamt Stromaufnahme 2,2 A
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schallleistungspegel L_w (Leerlauf ohne Absaugung) 88.7 dB(A)
- Schleifbandlänge 914 mm
- Schleifteller Durchmesser 150 mm
- Schleifbandbreite 100 mm
- Bandumlaufgeschwindigkeit(en) 7,35 m/s
- Schwenkung Schleifaggregat 0 – 90°

Lieferumfang



- Gehrungsanschlag -60 bis +60°
- Schleifband 914 x 100 mm, K 80
- Schleifblatt Ø 150 mm, K 80 (aufgeklebt)
- Klettaufnahme für Schleifblatt im Zubehör-Sortiment erhältlich

Skü : 5903151