



## Band- und Tellerschleifmaschine BTS 250

### Band- und Tellerschleifmaschine BTS 250

- Für viele Materialien und Formen geeignet
- Verwindungsfreies Maschinengehäuse aus einer Stahl-Graugusskonstruktion
- Das stufenlos schwenkbare Schleifbandaggregat von 0° bis 90° ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar
- Doppelt geführter, schwenkbarer Arbeitstisch stufenlos von 0° bis 45°
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
- Integrierte Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit

#### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 720 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 410 mm
- Höhe (Produkt) ca. 440 mm
- Gewicht (Netto) ca. 47 kg
- Absaugstutzendurchmesser 120 mm
- Arbeitstischlänge 360 mm
- Arbeitstischbreite 200 mm
- Abgabeleistung 0,56 kW
- Aufnahmeleistung 0,8 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Gesamt Stromaufnahme 3,8 A
- Netzfrequenz 50 Hz
- Schleifbandlänge 1220 mm
- Schleifteller Durchmesser 250 mm
- Schleifbandbreite 150 mm

#### Lieferumfang

- Schleifband Korn 60
- Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt)
- Absaugstutzenadapter 35 auf 120mm
- Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten – Klettaufnahme für Schleifscheibe aus dem Zubehör-Sortiment zusätzlich erforderlich

**Skü :** 5904250