



Bandschleifmaschine BSM 100x1220 N, 400 Volt

Bandschleifmaschine BSM 100x1220 N, 400 Volt

BSM N Bandschleifmaschinen sind universell einsetzbar und bieten viele Möglichkeiten. Effizientes Entgraten, Anfassen, Abrunden, Abschrägen, Abtragen, Anfassen, Anspitzen, Entgraten, Entrostung, Feinschleifen, Finishen, Flächenschleifen, Formen, Freilegen, Glätten, Grobschleifen, Planschleifen, Schärfen von Werkzeugschneiden, Formen von Konturen, Planschleifen und Finishen von Oberflächen. Horizontale Bandschleifmaschine für leichte bis mittelschwere Schleifarbeiten, ideal geeignet für Einzelfertigung und Kleinserien in Handwerksbetrieben und Metallwerkstätten.

Einsatzbeispiele

- Abrunden
- Abschrägen
- Abtragen
- Anfassen
- Anspitzen
- Entgraten
- Entrostung
- Feinschleifen
- Finishen
- Flächenschleifen
- Formen
- Freilegen
- Glätten
- Grobschleifen
- Planschleifen
- Schärfen

Serienausstattung

- BSM Bandschleifmaschine
- Antriebsrad ausgewuchtet
- Kontaktrad ausgewuchtet
- Bandschnellspanner
- Bandjustierung mit Feineinstellung
- Bandgleitführung
- Bandschutzabdeckung abnehmbar
- Augenschutzglas
- Schleifauflage
- Spänebox mit Absauganschluss
- Hochleistungsantrieb



- Robustes Stahlblechgehäuse
- Ein-/Aus-Taster
- Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Sonderzubehör

- Stahlblech-Sockel

Details

- Kräftig – Antriebsmotor 1.500 W
- Gut dosierbar – Schleifgeschwindigkeit 9,5/19 m/s
- Bandspannung nachstellbar – mit Schnellspanner
- Rascher Bandwechsel – Lösen und Spannen mit einer Hebedrehung
- Vibrationsarmer Rundlauf – ausgewuchtete Kontakt- und Antriebsräder mit Präzisionslagern
- Verlaufsfrei – Bandjustierung mit Feineinstellung
- Optimales Handling – mit großer Schleifauflage
- Rasche Umstellung auf Plan- und Flächenschliff – mit abnehmbarer Bandschutzabdeckung
- Sauber – mit Absauganschluss Ø 34 mm, passend für Normschlauchanschluss
- Rundum geschützt – robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckungen, Funkenschutz, Augenschutzglas, Nullspannungsauslösung, CE-konform
- Stahlblechgehäuse

Technische Daten

- Schleifbandbreite 100 mm
- Planschleiffläche 100x280 mm
- Schleifbandlänge 1220 mm
- Schleifgeschwindigkeit 9,5/19 m/s
- Kontaktraddurchmesser 130 mm
- Antrieb Motorleistung 1500 W
- Netzanschluss 400/50 V/Hz
- Länge 700 mm
- Breite 400 mm
- Höhe 350 mm
- Gewicht 35 kg
- Drehzahl 2850 UpM
- Absaugdurchmesser 73 mm

Sku : 82038