



Bandschleifmaschine BSM 150x2000

Bandschleifmaschine BSM 150x2000

BSM: Moderne Stand-Alone-Modelle

Winkelverstellbare Bandschleifmaschinen mit leistungsstarkem Drehstrommotor und zwei Schleifgeschwindigkeiten. Ideal fÄ¼r universelle, anspruchsvolle Schleifaufgaben in Gewerbe und Industrie.

BSM 150x2000

Zweistufige Bandschleifmaschine mit Kontaktrad-Durchmesser 196 mm.

Serienausstattung

- BSM/MBS Bandschleifmaschine
- Antriebsrad gewuchtet
- Kontaktrad gewuchtet
- Bandspannungsregler automatisch
- Bandspanner
- Bandjustierung mit Feineinstellung
- BandgleitfÄ¼hrung
- Bandschutzabdeckung ausklappbar
- Augenschutzglas
- Funkenschutz
- Schleifauflage einstellbar
- Hochleistungsantrieb
- Robustes StahlblechgehÄ¼use
- Schleifkopf schwenkbar
- Stabiler Stahlblech-Sockel
- Netzteil mit CEE-Stecker 400 V
- Ein-/Aus-Taster versperrbar
- Not-Aus-Taster
- NullspannungsauslÄ¼sung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Einsatzbeispiele

- Abrunden
- AbschrÄ¼gen
- Abtragen



- Anfasen
- Anspitzen
- Entgraten
- Entrosten
- Feinschleifen
- Finishen
- FlÄchenschleifen
- Formen
- Freilegen
- GlÄtten
- Grobschleifen
- Planschleifen
- SchÄrfen

Details

- Extra groÄe PlanschleifflÄche 150x530 mm
- SuperkrÄftiger Schleifbandantrieb 400 V / 4.000 W
- Zwei Schleifgeschwindigkeiten 14,5 m/s und 29 m/s
- Schleifkopf Ä¼ber 90Ä schwenkbar
- Einfacher Schleifbandwechsel, konstante Schleifbandspannung – mit automatischem Spannungsregler
- Vibrationsarmer Rundlauf – gewuchtetes Kontaktrrad mit PrÄzisionslager
- Verlaufs frei – Bandjustierung mit Feineinstellung
- Optimales Handling – mit einstellbarer Schleifauflage
- Plan- und FlÄchenschleifen – mit ausklappbarer Bandschutzabdeckung
- Sauber – StaubfÄnger mit Absauganschluss Ä¼ 100 mm
- Netzteil mit CEE-Schutzstecker 400 V
- Rundum geschÄtzt – robustes StahlgehÄuse, Schutzabdeckungen, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus, NullspannungsauslÄsung, CE-konform

Technische Daten

- Schleifbandbreite: 150mm
- PlanschleifflÄche: 150x530mm
- SchleifbandlÄnge: 2000mm
- Schleifgeschwindigkeit: 1: 14,5 / 2: 29m/s
- Kontaktraddurchmesser: 196mm
- Antrieb Motorleistung: 4000W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- LÄnge: 700mm
- Breite: 530mm
- HÄhe: 1130mm
- Gewicht: 90kg
- Schwenkbereich: >90Ä
- Absaugdurchmesser: 100mm

Skü : 82196